

КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ ДВУСТОРОННИЕ  
С ВКЛЕЕННЫМИ ВСТАВКАМИ ДИАМЕТРОМ  
ОТ 0,3 ДО 0,95 мм

## Конструкция и размеры

Double-ended plain plug-gauges with inset inserts  
from 0,30 up to 0,95 mm nominal diameter.  
Design and dimensionsГОСТ  
17737-72\*Взамен  
МН 118-60

ОКП 39 3100

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров  
СССР от 23 мая 1972 г. № 1044 срок введения установлен  
Проверен в 1983 г.


с 01.01.74

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гладкие двусторонние калибры-пробки, предназначенные для контроля отверстий с полями допусков по ЕСДП СЭВ от 6-го до 13-го качества и с полями допусков по ГОСТ 3047-66 от 1-го до 7-го класса точности.

(Введена дополнительно, Изм. № 1).

1. Конструкция и основные размеры двусторонних калибров-пробок с вклеенными вставками должны соответствовать указанному на чертеже и в таблице.



\* Размер для справок.

Размеры в мм

Обозначение калибров-пробок	Применяемость	D номин.	L	l	l <sub>1</sub>	Масса, г	Обозначение деталей							
							Дет. 1. Вставка ПР ГОСТ 17736-72 (1 шт.)	Дет. 2. Вставка НЕ ГОСТ 17736-72 (1 шт.)	Дет. 3. Ручка ГОСТ 17742-72					
									для всех классов, кроме 6-го и 7-го	для 12-го и 13-го классов точности				
8133-0101		0,30	47	4	3	8,3	8133-0020/001	8133-0020/002	8054-0104	—				
8133-0102		0,32					8133-0021/001	8133-0021/002						
8133-0103		0,34					8133-0022/001	8133-0022/002						
8133-0104		0,36					8133-0023/001	8133-0023/002	8054-0081	8054-0116				
8133-0105		0,38					8133-0024/001	8133-0024/002						
8133-0106		0,40					8133-0025/001	8133-0025/002						
8133-0107		0,42					50	6	4	8,3	8133-0026/001	8133-0026/002	8054-0082	8054-0094
8133-0108		0,45									8133-0027/001	8133-0027/002		
8133-0109		0,48									8133-0028/001	8133-0028/002	8054-0105	8054-0117
8133-0110		0,50									8133-0029/001	8133-0029/002		
8133-0122		0,53	8133-0041/001	8133-0041/002										
8133-0123		0,56	50	6	4	8,3					8133-0042/001	8133-0042/002	8054-0106	8054-0118
8133-0113		0,60									8133-0032/001	8133-0032/002		
8133-0114		0,63									8133-0033/001	8133-0033/002	8054-0107	8054-0097
8133-0124		0,67									8133-0043/001	8133-0043/002		
8133-0125		0,71									8133-0044/001	8133-0044/002	8054-0087	8054-0099
8133-0117		0,75					8133-0036/001	8133-0036/002						
8133-0118		0,80					8133-0037/001	8133-0037/002	8054-0088	8054-0100				
8133-0119		0,85					8133-0038/001	8133-0038/002						
8133-0120		0,90					8133-0039/001	8133-0039/002	8054-0089	8054-0100				
8133-0121		0,95					8133-0040/001	8133-0040/002						

Примечание. Калибры-пробки промежуточных размеров  $D$  изготовлять по размерам ближайшего большего калибра-пробки.

Пример условного обозначения двустороннего калибра-пробки  $D_{\text{номин.}}=0,40$  мм для контроля отверстия с полем допуска Н8:

*Калибр-пробка 8133—0106 Н8 ГОСТ 17737—72*

То же, для контроля отверстия с полем допуска А<sub>3</sub>:

*Калибр-пробка 8133—0106 А<sub>3</sub> ГОСТ 17737—72.*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Вставку укреплять в корпусе ручки клеем. Клеевой шов должен обеспечивать неразъемность соединения. Прочность на сдвиг — не менее 300—350 кг/см<sup>2</sup>. Соединение должно быть водо-, масло-, бензостойким.

3. Вставки должны быть закреплены в ручке надежно без перекоса.

4. Технические требования — по ГОСТ 2015—84.

5. Маркировать по ГОСТ 2015—84 с добавлением четырех последних знаков обозначения калибров-пробок.