



# ООО "ИТ КОМПЛЕКТ"

141100 Московская обл., г. Щёлково, 1-й Советский пер., д. 25, офис 305

Т.ф.: (495) 637-92-90, (496) 56-6-79-34, (496) 56-6-78-62, (496) 56-6-97-10

e-mail: info@itkom.ru

ИНН 505 006 19 07 КПП 505 001 001 р/с 407 028 104 000 000 004 17 в АБ "Газпромбанк"  
[ЗАО] филиал в г.Щёлково, к/с 301 018 010 000 000 08 37 БИК: 044 661 837

## Коммерческое предложение

№	Наименование продукции	описание	Кол-во на складе	Цена с НДС	Специальная цена на имеющееся кол-во
	Дрель пневматическая TNT AIR AT-4031	Максимальный диаметр сверла: 10 мм, Патрон: под ключ, Скорость вращения вала: 1800 об/мин, Потребление воздуха: 170 л/мин, Рабочее давление: 6 атм, Общая длина: 165 мм, Масса: 1,2 кг.	9	1900,00	1330.00
	Дрель пневматическая Cougar DR118KL-A1	Быстрозажимной патрон 10мм Потребление сжатого воздуха - 140л/мин/ 5CFM Скорость вращения - 1800об./мин Рабочее давление сжатого воздуха-6.2бар/ 90PSI Диаметр воздушного шланга (внутренний) - 3/8" 10mm Длина - 203 mm Вес - 1.12кг	16	3200,00	2240.00
	Дрель ADR03420 P	Для тяжелых условий работ, прямая, реверс, патрон кулачковый d=13 мм, 750 об/мин, расход воздуха 110 л/мин, давление 6,3 бар, масса 1,5 кг; производитель Years Way, Тайвань	6	2700.00	1890.00
	Шурупверт пневматический Years Way ANSD 09630	Тип прямой Квадрат шпинделя (дюйм/мм) 1/4"(6,3мм) Момент затяжки (н.м.) 5,2-16,7 Шуруп (мм) 6 Холостой ход (об/мин) 800 Расход воздуха (л/мин) 230 Давление (бар) 6,3 Масса (кг) 1,23	3	3900,00	2730.00
	Шурупверт пневматический Years Way ASD22530	Тип торцевой Квадрат шпинделя (дюйм/мм) 1/4"(6,3мм) Момент затяжки (н.м.) 2,3-5,2 Шуруп (мм) 4-5 Холостой ход (об/мин) 1800 Расход воздуха (л/мин) 200 Давление (бар) 6,3 Масса (кг) 0,65	2	4900,00	3430.00

	<b>Пневмогайковерт угловой (трещетка) SUMAKE ST 5554 (Тайвань)</b>	Посадочный размер 1/2 частота вращения, об/мин 150 Давление, бар 6.5 Расход воздуха, л/мин 170 Крутящий момент, Н*м 125 Масса, кг 2	2	4800,00	3360.00
	<b>Гайковерт пневматический TNT AIR AT-5053</b>	Максимальный крутящий момент - 68 Нм, Скорость вращения вала - 160 об/мин, Потребление воздуха - 110 л/мин, абочее давление - 6 атм, Масса - 1,1 кг, Посадочный размер - 1/2"	1	1610,00	1127.00
	<b>Ключ динамометрический GEDORE Torcofix-k 10-100</b>	Гарантированная точность: +/- 3% Шкала Н*м/lb*ft под стеклом с эффектом лупы Прочная металлическая конструкция с трещоткой и вставками, усиленными стекловолокном Контролируемое затягивание в двух направлениях нажатием на приводной квадрат	11	12300.00	8610.00
	<b>Ключ комбинированный с трещоткой KABO Ф13</b>	1 Хромованадиевая сталь 2 Хромовое покрытие 3 Стандарт DIN 3113	14	700,00	490.00
	<b>Трещотка 1/2 Kabo</b>	Трещотка 72 зуба с изогнутой рукояткой покрытой пластиком 1/2"Dr. Kabo  1. Цельнометаллическая трещотка с нескользящим покрытием рукоятки. 2. Патентованный механизм обеспечивает передачу высокого крутящего момента. 3. Надежный механизм переключения.	21	1100.00	770.00
	<b>Заклепочник WURT HES 412</b>	Позволяет устанавливать резьбовые втулки из алюминия, стали и нержавеющей стали от М4 до М12; стержни с резьбой из алюминия, стали и нержавеющей стали М5/М6/М8.	3	39500.00	27650.00
	<b>Заклепочник Masterfix MFX 511 QL</b>	Ручной инструмент рычажного типа для установки заклепочных гаек от М5 до М10 и заклепочных болтов от М5 до М8.	2	9780	6846.00